

# Désincrustant pour bois™

## Nettoyant intensif des bois bruts

### Description du produit

**Désincrustant pour bois™** est un produit **désincrustant et rénovateur** destiné au nettoyage intensif des bois bruts souillés par la pollution atmosphérique ainsi qu'à l'enlèvement des micro-organismes végétaux, des parasites, des croûtes noires et salissures diverses, tout en ravivant les bois.

### Champ d'application

S'applique sur : Tous bois bruts souillés en intérieur et en extérieur

### Avantages

- ✓ Produit performant pour rénover et assainir les vieux bois exposés aux intempéries.
- ✓ Action rapide : entre 5 et 15 minutes !
- ✓ Redonne au bois un aspect propre et sain !
- ✓ Possibilité de protéger les bois après désincrustation avec **Huile nourrissante protectrice™** ou **Deco Protect Wood™**

### Caractéristiques

<b>Consommation</b>	: 1 litre pour 5 à 8 m <sup>2</sup> suivant la porosité du support
<b>Conditionnement</b>	: Bidon de 5 litres
<b>Stockage</b>	: Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine. Craint le gel
<b>Durée de vie</b>	: 24 mois à partir de la date de vente
<b>pH</b>	: 14

### Mode d'emploi

- *Produit prêt à l'emploi ; agiter avant usage.*
- *S'applique directement sur les bois au moyen d'une brosse, pinceau ou rouleau.*
- *Laisser agir de 10 à 20 minutes.*
- *Brosser et laver au nettoyeur à pression. Rincer soigneusement.*
- *Si les salissures persistent, recommencer l'opération.*
- *Etant donné que le produit redonne l'aspect originel du substrat, il est prudent de traiter une zone complète afin d'obtenir une surface propre homogène.*
- *Certains bois changent de couleur après nettoyage et reprennent leur couleur originelle après quelques jours.*
- *Si nécessaire, une décoloration (dégrisement) peut suivre une désincrustation, avec **Dégrisant pour Bois™**.*

#### Mise en garde :

- Produit destiné aux professionnels.
- Il demande une bonne connaissance du bois, de son vieillissement naturel et de l'aspect après nettoyage.
- Toujours attendre que le bois soit sec avant de procéder à l'application d'un produit protecteur ultérieur.
- Produit **corrosif** - à manipuler avec des gants et précaution.

Réglementation : OFSP N° 681063