

Graffidec' Semi-P™

Protection anti-graffiti sacrificielle écologique

Description du produit

Graffidec' Semi-P™ est une protection anti-graffiti sacrificielle écologique de nouvelle génération, conçue afin de ne pas abîmer les surfaces lors de l'enlèvement de tags ou graffitis et ainsi préserver les ouvrages sur le long terme.
Il s'agit du **second produit** faisant partie de notre système anti-graffiti en deux phases.

Champ d'application

S'applique sur : **Toutes les surfaces** poreuses en **pierres naturelles et reconstituées** et **bétons et assimilés** (murs, sols, façades)

Avantages

- ✓ Procédé simple d'application, écologique et respectueux des matériaux et de l'environnement.
- ✓ Ne modifie pas la structure des supports traités.
- ✓ Grande résistance aux rayons UV, ne jaunit pas et ne cloque pas.
- ✓ Enlèvement des graffitis sans produits chimiques (nettoyeur-pression eau chaude).
- ✓ Récupération des résidus de tags (respectueux des nappes phréatiques).
- ✓ Préserve le matériau et lui confère un aspect propre sur le long terme (min. 10 ans).
- ✓ Facilite les entretiens ultérieurs sans agression du support. Plus besoin d'employer de solvants, ni de système micro-sablage et/ou hydrogommage.
- ✓ Rapidité d'exécution lors d'enlèvement de tags, 20m²/hre (gain de temps et d'argent importants).

Caractéristiques

Consommation : 1 litre pour 8 à 12 m² suivant la porosité du support
Séchage : Aspect sec : 1-2 heures - Séchage total : 12 heures
Conditionnement : Bidon de 10 litres
Stockage : Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine. Craint le gel
Durée de vie : 24 mois à partir de la date de vente
pH : 7.5 - 9.5

Mode d'emploi

Impératif :

- L'application d'une couche de fond avec **Hydro léo-fluor H2O™** est **impérative** avant l'application de cette protection (au minimum 12 heures avant).
- Application uniquement sur un substrat propre, exempt de micro-organismes végétaux et/ou de laitances ou de sels divers.

Application :

- Produit prêt à l'emploi ; agiter avant usage.
- S'applique en 2 couches fine au rouleau et pinceau.
- Eviter les coulures et les sur-couchages.
- Si la façade est très structurée, il est préférable d'appliquer le pré-traitement **Hydro léo-fluor H2O™** en deux couches à quelques heures d'intervalle avant d'appliquer **Graffidec' Semi-P™**.
- Les outils se rincent à l'eau.

Nettoyage des graffitis :

- Nettoyer les graffitis au moyen d'un nettoyeur-pression eau chaude.
- Réappliquer **Graffidec' Semi-P™** sur la zone nettoyée et sèche.
- Afin de ne pas faire des taches de propres, il est raisonnable de faire des surfaces complètes qui se marient avec le reste de la surface traitée.