

## VaporShark

La solution non toxique de neutralisation des odeurs pour les grands volumes

### Principe :

Le **VaporSHARK** diffuse rapidement une vapeur sèche : le **NEUTROX-GAMMA**, composé de 52 essences naturelles, très concentrées, 100% biodégradables et non toxiques.

Le **Neutrox-Gamma** ne masque pas les odeurs, il neutralise olfactivement.



### Applications :

- Neutralisation en profondeur des odeurs après incendies et dégâts d'eaux.
- Possibilité de branchement sur ventilation ou gaines d'air conditionné.
- Traitement des extractions, cuisines, cheminées.
- Purification d'air des salles de sports, piscines, théâtres, casinos.
- Elimination des mauvaises odeurs en atelier et en usine.
- Traitement de l'air des cabines de peinture et extractions.

### Position :

- Le **VaporSHARK** peut fonctionner en continu 24H/24.
- La vapeur sèche étant plus lourde que l'air, on obtiendra de meilleurs résultats en plaçant l'appareil en hauteur.
- En position fixe, le **VaporSHARK** devrait être placé de façon à accéder facilement au changement des membranes, sur une surface plane.
- En option : fixation murale.

### Caractéristiques :

Le **VaporSHARK** peut être fixé en position permanente ou peut être utilisé " mobile-portable " pour traiter momentanément des volumes. (Restauration après incendie par exemple)

- Selon l'odeur à traiter, le **VaporSHARK** neutralise les mauvaises odeurs jusqu'à 2'000m<sup>3</sup>.
- Le **VaporSHARK** s'utilise avec des membranes **Neutral de 150gr** (contenance : 4 membranes).
- S'utilise également avec des membranes **Neutral 250gr** avec ou sans arôme 10% Citron. (contenance : 2 membranes)
- Le **VaporSHARK** est équipé d'un ventilateur et d'un interrupteur marche/arrêt.
- Le réglage de l'entrée d'air permet d'équilibrer la quantité de **Neutrox-Gamma** nécessaire et suffisante pour neutraliser l'odeur à éliminer.
- Le **VaporSHARK** peut être installé sur gaines d'extraction d'air et fonctionne ainsi en dépression. Le **Neutrox-Gamma** sera acheminé par un tube P.V.C. de 5cm Ø.
- Dimensions : Largeur 43cm – Hauteur 40,5cm – Profondeur 20,5cm. Poids : 5,90Kg.
- Moteur 220V, fil d'alimentation avec terre de 1 m80. Garantie : 2 ans

### Conditions d'utilisation :

- Les membranes peuvent être utilisées jusqu'à 300 heures avec le ventilateur.
- Pour préserver la durée des membranes quand l'appareil ne fonctionne pas, veuillez fermer le couvercle ainsi que l'accès d'air.
- Une rotation méthodique des membranes est nécessaire pour une meilleure performance des appareils.
- Une température entre 16° et 40° est idéale pour une diffusion optimale des huiles essentielles.
- Le ventilateur de cet appareil est puissant, les membranes doivent rester propres afin que l'air aspiré ne soit ni gras, ni poussiéreux. Rincer les membranes sous l'eau du robinet si nécessaire.