

Deco Protect Wood™

Ecran de protection pour bois bruts

Description du produit

Issu des recherches les plus récentes en matière de protection des bois, **Deco Protect Wood™** est un produit solvanté incolore qui protège tous les bois bruts sans en modifier l'aspect.

Ce produit invisible est idéal pour assurer une protection hydrophobe et oléophobe performante contre les salissures dues à des produits aqueux (boissons, pluies acides, etc.) et contre les salissures d'origine grasses (suiées volantes, matières grasses, etc.).

Champ d'application

- S'utilise en intérieur ou en extérieur
- Sur **tous les bois bruts**.

Avantages

- ✓ Produit respectueux des matériaux.
- ✓ S'applique facilement et économique.
- ✓ Ne modifie ni la nature, ni la structure des supports traités.
- ✓ Grande résistance aux rayons UV, ne jaunit pas et ne cloque pas.
- ✓ N'influence pas le vieillissement naturel du bois (grisement naturel).
- ✓ Protection **hydrophobe/oléophobe** micro-poreuse qui laisse respirer le bois.
- ✓ Longue durabilité du traitement, de 2 à 5 ans selon exposition.
- ✓ Prévient l'apparition et le développement des mousses, algues et lichens (extérieur).
- ✓ Produit Suisse, élaboré et fabriqué à Genève.

Caractéristiques

Consommation	: 1 litre pour 8 à 12 m ² suivant la porosité du support
Séchage	: Aspect sec : 1-2 heures - Séchage total : 12 heures
Conditionnement	: Bidon de 5 litres
Stockage	: Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine
Durée de vie	: 24 mois à partir de la date de vente
pH	: 6

Mode d'emploi

- *Produit prêt à l'emploi. Agiter avant usage.*
- *Selon les impératifs, **Deco Protect Wood™** s'applique au rouleau, brosse, pinceau ou au chiffon. Les outils se rincent au white-spirit.*
- *Application impérative sur un substrat propre et sec, exempt de micro-organismes végétaux et/ou sels divers.*
- *Il est important de bien saturer le bois avec le produit et de le laisser boire quelques minutes.*
- *Si le bois est très poreux (ouvert), il est préférable d'appliquer 2 couches à quelques heures d'intervalle.*
- *Il est recommandé d'appliquer 2 couches lors de la première application.*
- *Pour les bois souillés, un nettoyage préalable avec notre **Désincrustant Bois™** est conseillé.*

Mise en garde :

- *Produit inflammable lors de l'application, après séchage plus du tout*
- *Utilisation entre 5° et 35°C dans un local bien ventilé ou en extérieur !*
- *Aucun nettoyage ne doit intervenir avant 24 heures*