

# Hydroléo-fluor H<sub>2</sub>O™ Noir

Protection Hydrofuge et Oléofuge (Base aqueuse) fortement colorée

## Description du produit

**Hydroléo-fluor H<sub>2</sub>O™ Noir** est un traitement protecteur hydrofuge et oléofuge **performant**. Il protège contre les agressions extérieures, telles que les salissures d'origine aqueuses (boissons, pluies acides, etc.) et grasses (suies volantes, matières grasses, etc.), l'air salin, les pollutions naturelles et industrielles.

## Champ d'application

- S'applique sur : **toutes pierres** poreuses grises à noires en intérieur (à l'exception des objets polis brillants). Toujours faire un test de couleur avant l'application définitive.
- *Idéal pour les sols en enrobé noir et sols bitumeux*

## Avantages

- ✓ Produit **de couleur noire**, aqueux, respectueux de l'environnement et des matériaux.
- ✓ S'applique facilement, n'est **pas agressif** pour son utilisateur, très économique.
- ✓ Laisse respirer le support, ne jaunit pas et ne cloque pas. Non filmogène.
- ✓ Effet protecteur de **longue durée** : Façades 10 ans - Sols de 1 à 3 ans (selon le taux de sollicitation).
- ✓ Grande résistance aux rayons UV, à l'abrasion, aux hydrocarbures et sels de déverglaçage.
- ✓ Prévient l'apparition du **salpêtre**, des **mousses** et des **lichens** !
- ✓ Prévient la **carbonatation des bétons** !
- ✓ Confère un aspect propre aux surfaces protégées car les pluies successives ruissellent et provoquent un effet auto-lavant !
- ✓ Facilite l'enlèvement des chewing-gums et des graffitis !
- **Prolonge la durée de vie des ouvrages et réduit les coûts d'entretien** ultérieurs.
- **Permet un retraitement** ultérieur facilité à moindre coût, car le matériau reste protégé en profondeur !

## Caractéristiques

<b>Consommation</b>	: 1 litre pour 5 à 8 m <sup>2</sup> suivant la porosité du support
<b>Séchage</b>	: Aspect sec : 1-2 heures - Séchage total : 12 heures
<b>Conditionnement</b>	: Bidons de 5 et 25 litres
<b>Stockage</b>	: Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine. Craint le gel
<b>Durée de vie</b>	: 24 mois à partir de la date de vente
<b>pH</b>	: 10.5

## Mode d'emploi

- *Produit prêt à l'emploi ; agiter vigoureusement avant usage.*
- *S'applique par pulvérisation, rouleau, mouilleur, airless ou pinceau. Les outils se rincent à l'eau.*
- *Application impérative sur un substrat sec et **propre**, exempt de micro-organismes végétaux et/ou de laitances ou de sels divers.*
- *Il est important de **bien saturer le support** avec le produit et de le laisser boire.*
- *Eviter les coulures et les sur-couchages.*
- *Si le substrat est très poreux (ouvert), un pré-traitement avec **PreFix treatment™ Noir** est nécessaire sur les supports très poreux (ex : enrobé).*

Réglementation : OFSP N° 616200