

# Révéléateur Bétons™

## Protection aspect mouillé avec effet Hydrofuge

### Description du produit

Le **Révéléateur Bétons™** est un produit de protection à fort effet rehausseur (aspect mouillé), ayant également des propriétés hydrofuges et anti-taches.

### Champ d'application

S'utilise en intérieur ou en extérieur  
Sur **toutes surfaces en bétons (sols, façades, murs)**

### Avantages

- ✓ **Protège les bétons** contre les agressions extérieures, telles que les salissures usuelles d'origine aqueuses, les pollutions naturelles et industrielles.
- ✓ Le **Révéléateur Bétons™** ne crée pas de film. La surface traitée est protégée par un micro-maillage moléculaire qui laisse libre les échanges gazeux entre le béton et le milieu ambiant.
- ✓ Produit économique, respectueux des matériaux.
- ✓ S'applique facilement, n'est **pas agressif** pour son utilisateur.
- ✓ Ne cloque pas et ne jaunit pas, bonne résistance à l'abrasion et aux rayons UV.
- ✓ A un effet protecteur de longue durée : façades : 10 ans minimum - Sols : 3 ans.
- ✓ **Prolonge la durée de vie** des ouvrages et **réduit les coûts** d'entretien ultérieurs.
- ✓ *Possibilité de renforcer le pouvoir protecteur hydrofuge et d'ajouter un pouvoir oélofuge avec **Deco Protect Stone™** en 1 couche.*

### Caractéristiques

<b>Consommation</b>	: 1 litre pour 6 à 10m <sup>2</sup> suivant la porosité du support.
<b>Séchage</b>	: Aspect sec : 4 heures - Séchage total : 4 jours
<b>Conditionnement</b>	: Bidon de 5 litres
<b>Stockage</b>	: Températures entre 5°C et 35°C en emballage d'origine. Craint le gel
<b>Durée de vie</b>	: 12 mois à partir de la date de vente
<b>pH</b>	: 4

### Mode d'emploi

- *Produit prêt à l'emploi ; agiter avant usage. **Respecter strictement le mode d'application !***
- *S'applique au rouleau, à la brosse, au mouilleur ou pinceau.*
- *Les outils se rincent au Sangayol (White Spirit).*
- *Application impérative sur un substrat **propre et sec**, exempt de micro-organismes végétaux et/ou de laitances ou de sels divers.*
- *Pour le traitement d'une façade ou mur, commencer l'application par le bas des ouvrages.*
- *Eviter les coulures.*

#### **Application :**

- **Impératif :** Procéder à un test afin de s'assurer du résultat souhaité (**action irréversible**).
- **1<sup>ère</sup> couche :** laisser pénétrer 30 min. puis **essuyer** le surplus au chiffon.
- **2<sup>ème</sup> couche :** Application 24 heures après la 1<sup>ère</sup> couche. **Essuyer** le surplus après 30 minutes avec un chiffon et laisser sécher.
- *Possibilité de renforcer le pouvoir protecteur hydrofuge et d'ajouter un pouvoir oélofuge avec **Deco Protect Stone™** en 1 couche.*