

Révéléateur Pierres™

Protection aspect mouillé avec effet Hydrofuge

Description du produit

Le **Révéléateur Pierres™** est un produit de protection à fort effet rehausseur (aspect mouillé), ayant également des propriétés hydrofuges et anti-taches.

Champ d'application

S'utilise en intérieur ou en extérieur
Sur **toutes surfaces en pierres (sols, façades, murs)**

Avantages

- ✓ **Protège les pierres** contre les agressions extérieures, telles que les salissures usuelles d'origine aqueuses, les pollutions naturelles et industrielles.
- ✓ Le **Révéléateur Pierres™** ne crée pas de film. La surface traitée est protégée par un micro-maillage moléculaire qui laisse libre les échanges gazeux entre la pierre et le milieu ambiant.
- ✓ Fait ressortir les veines et dessins naturels révélant ainsi l'aspect naturel de la pierre.
- ✓ Produit économique, respectueux des matériaux.
- ✓ S'applique facilement, n'est **pas agressif** pour son utilisateur.
- ✓ Ne cloque pas et ne jaunit pas, bonne résistance à l'abrasion et aux rayons UV.
- ✓ A un effet protecteur de longue durée : façades : 10 ans minimum - Sols : 3 ans.
- ✓ Peut être associé avec nos produits anti-graffitis.
- ✓ **Prolonge la durée de vie** des ouvrages et **réduit les coûts** d'entretien ultérieurs.
- ✓ *Possibilité de renforcer le pouvoir protecteur hydrofuge et d'ajouter un pouvoir oélofuge avec **Deco Protect Stone™** en 1 couche.*

Caractéristiques

Consommation	: 1 litre pour 10 à 15m ² suivant la porosité du support.
Séchage	: Aspect sec : 4 heures - Séchage total : 4 jours
Conditionnement	: Bidon de 5 litres
Stockage	: Températures entre 5°C et 35°C en emballage d'origine. Craint le gel
Durée de vie	: 12 mois à partir de la date de vente
pH	: 4

Mode d'emploi

- *Produit prêt à l'emploi ; agiter avant usage. **Respecter strictement le mode d'application !***
- *S'applique par pulvérisation, au rouleau, à la brosse, au mouilleur ou pinceau.*
- *Les outils se rincent au Sangayol (White Spirit).*
- *Application impérative sur un substrat **propre et sec**, exempt de micro-organismes végétaux et/ou de laitances ou de sels divers.*
- *Pour le traitement d'une façade ou mur, commencer l'application par le bas des ouvrages.*
- *Eviter les coulures. Une deuxième couche ultérieure est possible.*

Application :

- **Impératif :** Procéder à un test afin de s'assurer du résultat souhaité (**action irréversible**).
- *Il garde un aspect « mat » si appliqué en 1 ou 2 couches selon la porosité du support à traiter.*
- **1^{ère} couche :** *laisser pénétrer quelques minutes (15 min.) puis **essuyer** le surplus au chiffon.*
- **2^{ème} couche :** *application 30 minutes après la 1^{ère} couche. **Essuyer** le surplus après 15 minutes avec un chiffon et laisser sécher.*
- *Possibilité de renforcer le pouvoir protecteur hydrofuge et d'ajouter un pouvoir oélofuge avec **Deco Protect Stone™** en 1 couche.*