

SolDeco Cotto “cireux” H₂O™

Protection des terres cuites

Description du produit

SolDeco Cotto “cireux” H₂O™ est un traitement protecteur simple pour les **terres cuites**. Il facilite l'entretien des surfaces traitées. (en 2 couches : lire mode d'emploi).

Champ d'application

- S'utilise sur : Toutes les terres cuites posées au sol.

Avantages

- ✓ S'applique facilement, n'est **pas agressif** pour son utilisateur, économique.
- ✓ Bonne résistance à l'abrasion.
- ✓ Protège les terres cuites en leur conférant un aspect cireux (satiné), sans en changer manifestement la couleur originale. Chaque terre cuite étant différente il est prudent d'effectuer un échantillon avant toutes applications.
- ✓ Réduit les coûts d'entretien des surfaces traitées, allant du simple nettoyage humide à l'essuyage avec des microfibres.
- ✓ La couche de fond (Première couche) permet un re-traitement ultérieur sans grande préparation puisque le sol reste protégé en profondeur même après plusieurs années.
- ✓ Renouvellement du traitement, tous les 2 à 5 ans suivant la fréquentation du sol traité (seulement la deuxième couche).

Caractéristiques

Consommation	: 1 litre pour 10 à 12 m ² suivant la porosité du support
Séchage	: Hors poussière : 3 heures - Séchage total : 7 jours
Conditionnement	: Bidon de 5 litres
Stockage	: Températures entre 5 et 35°C en emballage d'origine
Durée de vie	: 24 mois à partir de la date de vente
pH	: 8.5

Mode d'emploi

- *Le produit se dilue pour la première couche et est prêt à l'emploi pour les couches suivantes (lire mode d'emploi).*
- *Application impérative sur un substrat propre, exempt de microorganismes végétaux et/ou de laitances ou sels divers.*
- *Les outils se rincent à l'eau.*

I. Couche de fond (Première couche) :

- *Diluer Cotto « cireux » H₂O 1/3 et 2/3 eau : s'applique par tous les moyens usuels : mouilleur en coton, rouleau, pinceau, etc.*
- *Les seuls impératifs : application régulière à saturation du support. Laisser sécher 12 heures.*

II. Traitement (deuxième couche) :

- *SolDeco Cotto « cireux » H₂O™ s'applique pur sur la couche de fond, après 12 heures de séchage.*
- *Il est important de bien appliquer régulièrement sur toute la surface.*
- *Le produit se tend tout seul au séchage.*